Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-p-nvr0802-4k-8p-ii-p-20415.html



Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-P-NVR0802-4K-8P-II

Cena brutto	**2 749,06 zł**
Cena netto	**2 235,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22451**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Rejestrator 8 kanałowy IP 1U z PoE przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 12Mpix. Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania - zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA II do 8TB każdy; Zasilanie: 100 ~240 V AC; Pobór mocy: do 20 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 2,45kg

Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR0802-4K-8P

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB (front - USB2.0, tył - USB3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)

BCS-P-NVR0802-4K-8P	
Wideo/Audio	
Kanały IP	8 kanałów
Wej. Audio(Interkom)	1-ch, RCA
Bitrate	
Pasmo wej.	80Mbps
Pasmo wyj.	160Mbps
Zdalne połączenia	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz,

	1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Wyj. Audio	1-ch, RCA
Rozdzielczość nagrywania	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4 Mpx/3Mpx/1080p/960p/720 p
Synch. odtwarzanie	8 kanałów
Wyświetlanie	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	12/Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4 Mpx/3Mpx/1080p/960p/720 p/D1/2CIF/CIF
Limity:	4x12Mpx@20, 4x4K@30, 8x4Mpx@20, 16x1080p@25
Hard Disk	
SATA	2 x SATA
Pojemność	do 8 TB każdy
Interfejsy	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet , -8P)/(-16P) – PoE(802.3af) 100Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	Tylny panel□1 x USB3.0, Przedni panel□1XUSB2.0
Wej. Alarm.	4 kanały
Wyj. Alarm.	1 kanał
Ogólne	
Zasilanie	100 ~240 V AC
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)
PoE	max 30W dla pojedynczego portu max 130W 16.25W dla każdego
Temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	380 x 315 x 46mm
Waga (bez HDD)	≤ 2.42 Kg