

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-pnvr0802-8p-p-11452.html>

Rejestrator IP 8-kanalowy BCS-PNVR0802-8P



Cena brutto	2 275,50 zł
Cena netto	1 850,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12256
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

Rejestrator 8 kanałowy IP 1U PoE przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA**; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA do 12TB HDD; Zasilanie: 52 VDC. 1.8A; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 1.45G

Charakterystyka rejestratora BCS-PNVR0802-8P

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysku SATA do 12TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Rejestrator posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSEManager

Podstawowe cechy rejestratora BCS-PNVR0802-8P

Video/Audio	
Kanały IP	8
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30
Bitrate	
Pasma przychodzące:	64Mbps
Pasma wychodzące:	96Mbps
Zdalne połączenia:	16
Ekran/Audio	
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ, 1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ
Audio:	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	8-kan
Wyświetlanie	
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30
Limity:	16 x 720P@25, 6 x 1080P@25, 3 x 4MP@25, 2 x 4MP@30, 1 x 5MP@25
HDD	
SATA:	2 x SATA II
Pojemność:	do 6 TB HDD(każdy HDD)
Interfejsy	
Sieć:	1 RJ-45 10M/100M/1000M
USB:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0

PoE	
Porty	4 x RJ45 10/100 Mbps
Standard	IEEE 802.3at
Ogólne	
Zasilanie:	52 VDC, 1.8A
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	360.0 x 254.3 x 43.6 mm (14.17" x 10.01" x 1.72")
Waga(bez HDD):	≤1.45KG