Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-pnvr0802-p-11451.html



Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-PNVR0802

Cena brutto	**1 476,00 zł**
Cena netto	**1 200,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12255**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Rejestrator 8 kanałowy IP 1U przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA;** wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA do 12TB HDD; Zasilanie: 12 VDC. 2A; Pobór mocy: do 6 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 1.42KG

Charakterystyka rejestratora BCS-PNVR0802

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dyskó2 SATA do 12TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

Podstawowe cechy rejestratora BCS-PNVR0802

Wideo/Audio	
Kanały IP□	8-kan
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25□4MP@30□3MP@30□1080P@30□720P@30
Bitrate	
Pasmo przychodzące:	64Mbps
Pasmo wychodzące:	96Mbps
Zdalne połączenia:	16
Ekran/Audio	
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ
Audio:	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	8-kan
Wyświetlanie loklane	
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25□4MP@30□3MP@30□1080P@30□720P@30
Limity:	9 x 720P@25, 4 x 1080P@25, 2 x 4MP@25, 1 x 4MP@30, 1 x 5MP@25
HDD	
SATA:	2 SATA interface
Pojemność:	do 6TB (każdy HDD)
Interfejsy	
Sieć:	1 RJ-45 10M/100M/1000M
USB:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Ogólne	
Zasilanie:	12 VDC, 2A

Pobór mocy:	≤6 W (bez HDD)
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	360.0 ×254.3 × 43.6 mm (14.17” × 10.01” × 1.72”)
Waga(bez HDD):	≤1.42KG