

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-psnvr0801-8p-p-11457.html>

Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-PSNVR0801-8P



| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 1 414,50 zł |
| Cena netto | 1 150,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 12261 |
| Producent | BCS IP POINT |

Opis produktu

Rejestrator 8 kanałowy IP Smart 1U PoE przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA**; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 1szt. SATA do 6TB HDD; Zasilanie: 52 VDC. 1.8A; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 0.72KG

Charakterystyka rejestratora BCS-PSNVR0801-8P

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Plug&Play Switch PoE+ 8 portówPoE (801.3at)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

Podstawowe cechy rejestratora BCS-PSNVR0801-8P

| | |
|-------------------------------|---|
| Wideo/Audio | |
| Kanały IP | 8-kan |
| Interkom: | 1-kan,RCA |
| Rozdzielczość nagrywania: | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Bitrate | |
| Pasma przychodzące: | 64Mbps |
| Pasma wychodzące: | 64Mbps |
| Zdalne połączenia: | 128 |
| Ekran/Audio | |
| HDMI/VGA: | HDMI/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 |
| Audio: | 1-kan,RCA |
| Synchroniczne odtwarzanie: | 8-kan |
| Wyświetlanie lokalne | |
| Podgląd na żywo/ Odtwarzanie: | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Limity: | 2 x 4MP@20, 4 x 1080P@30 |
| HDD | |
| SATA: | 1 x SATA II |
| Pojemność: | do 6TB |
| Interfejsy | |
| Sieć: | 1 x RJ-45 10M/100M/1000M |
| Protokoły: | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter |
| PoE | Wbudowany 8/4kanałowy switch PoE IEEE 802.3at |
| USB: | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 |
| Ogólne | |
| Zasilanie: | 52VDC |



| | |
|----------------|---|
| Pobór mocy: | ≤8 W (bez HDD) |
| Temp. Pracy: | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) |
| Wilgotność: | 10% ~ 90% |
| Wymiary: | 270 x 205 x 42 mm (10.6" x 8.1" x 1.7") |
| Waga(bez HDD): | ≤0.72KG |