

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr2108-w-4ks2-p-24587.html>



Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR2108-W-4KS2

Cena brutto	1 509,21 zł
Cena netto	1 227,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27199
Producent	Brak

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mps - 3840 x 2160 ps, 4K UHD
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wojścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	Różny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napędzie USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

Domyślny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	<p>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny</p> <p>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy</p>
Wyszukiwanie i odfiltrowanie nagrań:	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odfiltrowanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</p> <p>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</p> <p>Synchroniczne odfiltrowanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search</p>
Prędkość transmisji (bitrate):	max. 80 Mbps
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi - 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, Współpraca z kamerami Dahua • Połączenie przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną?</p>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją



USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszki:	
Płot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	226 x 227 x 40 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, niemiecki, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA