Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr2108-w-4ks2-p-24587.html

Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR2108-W-4KS2

Cena brutto	**1 509,21 zł**
Cena netto	**1 227,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27199**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obs?uga audio:	8 Kana?ów - Audio z kamer
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Protoko?y sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive, dysk zewn?rzny)

Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do przodu, do ty?u, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kana?ów, funkcja Smart Search
Przep?ywno?? (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	• WiFi - 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, Wspó?praca z kamerami Dahua • Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server max. 128 u?ytkowników on-line
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln?
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcj?

USB:	2 szt. USB 2.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	226 x 227 x 40 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, czeski, fi?ski, grecki, rumu?ski, serbski, s?owe?ski, w?gierski
Producent / Marka:	DAHUA