

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr2108hs-8p-4ks2-p-18006.html>



Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR2108HS-8P-4KS2

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 729,37 zł |
| Cena netto | 1 405,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 19776 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|---|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 8 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265, H.264 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, FTP, IP Search, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Switch PoE: | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su btype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&su btype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 48 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 0.9 kg |
| Wymiary: | 260 x 225 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |