Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-ds-7108ni-e1vw-p-14482.html



Rejestrator IP 8-kanałowy DS-7108NI-E1/V/W

Cena brutto	**653,13 zł**
Cena netto	**531,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15728**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu:

- Obsługa do 8 kamer IP
- Pasmo wejściowe 50Mbps
- Nagrywanie w rozdzielczości do 6 mpx
- Intuicyjne menu w języku polskim
- Funkcja Auto-Scan samoczynnie dodająca kamery
- Obsługa 1 dysku twardego do 6TB
- Wyjścia HDMI, LAN oraz WAN
- Możliwość podłączenia kamer firm SONY, BOSCH, AXIS, PANASONIC, etc.
- USB 3.0 x 1
- Darmowy DDNS Hikvision
- Funkcja Hot Spare (przekazywanie strumienia do innych NVR)
- Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)

Rejestrator sieciowy NVR DS-7108NI-E1/V/W to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVR DS-7108NI-E1/V/W nagrywa w rozdzielczości do 6 megapikseli i automatycznie wykrywa podłączone kamery, a oprócz tego może pełnić rolę routera. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, LAN(3x. RJ-45) oraz WAN(RJ-45). Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7108NI-E1/V/W	
Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer IP	8 kanałów
Sieć	
Pasmo wejściowe	50 Mbps
Pasmo wyjściowe	80 Mbps
Ilość zdalnych połączeń	128
Wyjścia video/audio	
Protokoły	HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (version 2.4), PANASONIC, PELCO, PSIA, RTSP, SAMSUNG, SANYO, SONY, VIVOTEK ,ZAVIO
Wyświetlacz LCD	n/d

Wyjście HDMI(z wyjściem audio)	1-kanał
Rozdzielczość HDMI	1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Rozdzielczość nagrywania	6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF