

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-ds-7108ni-k1-w-m-p-20300.html>

Rejestrator IP 8-kanałowy DS-7108NI-K1/W/M

Cena brutto	943,41 zł
Cena netto	767,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22321
Producent	HIKVision

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7108NI-K1/W/M to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia współpracę z kamerami bezprzewodowymi obsługującymi standardy IEEE 802.11 b/g/n.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 4 Mpx - 2688 x 1520 px

Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI

1 szt. VGA

Obsługa audio: 8 Kanałów - Audio z kamer

Wejścia audio:

Wyjścia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania

Przepływność (bitrate): max. 50 Mb/s

Funkcje sieciowe:

Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 2x2 MIMO, 144 Mb/s Szybkość transmisji (Baudrate)

Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200

ONVIF:

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP: 192.168.1.64

Porty dostępu przez www: 80

Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200

Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000

RTSP URL:

rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny

rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Detekcja ruchu:

Inteligentna Analiza Obrazu:

USB: 2 szt. USB 2.0



Obsługa myszą:

Pilot IR w zestawie:

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Zasilanie: 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

Waga: 0.9 kg

Wymiary: 260 x 246 x 48 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski

Kraj pochodzenia: Chiny

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 303607846