

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-ds-7608nxi-k1-p-26114.html>

## Rejestrator IP 8-kanałowy DS-7608NXI-K1



Cena brutto	<b>1 137,75 zł</b>
Cena netto	<b>925,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28999</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Kanałów - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200</li> </ul>
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nr kanału01/ - Strumień główny</li> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nr kanału02/ - Strumień pomocniczy</li> </ul>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych</li> <li>• Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy</li> <li>• NVR z serii AcuSense</li> </ul>
USB:	2 szt. USB 2.0

Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.1 kg
Wymiary:	320 x 240 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303616135
Gwarancja:	3 lata