Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-ds-7708ni-i48p-p-14490.html



Rejestrator IP 8-kanałowy DS-7708NI-I4/8P

Cena brutto	**6 762,53 zł**
Cena netto	**5 497,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15736**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-7708NI-I4/8P HIKVISION to rejestrator sieciowy, który współpracuje z 8 kamerami IP. Urządzenie zapisuje obraz w rozdzielczości do 12 MPx.**Rejestrator w wersji 8P posiada ośmio-portowy switch PoE.** Pasmo wejściowe tzw. bitrate dla tego modelu wynosi **aż 80 Mbps**. Do rejestratora można zmontować **cztery dyski HDD** (SATA) o pojemności **do 6 TB każdy**. Urządzenie zostało wyposażone w dwa wyjścia wideo: **VGA** (rozdzielczość 1920 x 1080 px) oraz **HDMI** (rozdzielczość **4K - 3840 x 2160 px**). Posiada funkcje bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Zastosowano w nim również funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań.

Rejestrator IP **DS-7708NI-I4/8P** posiada wszystkie podstawowe interfejsy zewnętrzne, m.in. port RJ-45 (10/100/1000 Mbps), wejścia / wyjścia alarmowe, a także trzy porty USB (z przodu obudowy 2x USB 2.0, z tyłu 1x USB 3.0).

Parametry techniczne DS-7708NI-I4/8P HIKVISION:

Model	DS-7708NI-I4/8P
Wejścia video / audio	• Wejścia video IP: 8 • Rozdzielczość do 12 Mps • Dwukierunkowy tor audio: 1 kanał (RCA)

Sieć	• Bitrate:
	  ◦ Pasmo wejściowe : 80 Mbps
	  ◦ Pasmo wyjściowe: 256 Mbps
	• Zdalny dostęp: 128

Wyjścia video / audio	• Rozdzielczość nagrywania: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF • Rozdzielczość wyjścia HDMI: **4K (3840 x 2160) /60Hz**, 4K (3840 x 2160) /30Hz, 1920 x 1080p /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz • Rozdzielczość wyjścia VGA: 1920 x 1080p /60Hz, 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz • Wyjście audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

Dekodowanie	• Format dekodowania: H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG4
	• Podgląd na żywo / rozdzielczość odtwarzania: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	• Synchroniczne odtwarzanie: 8 kanałów
	• Zdolność dekodowania:
	  ◦ 4 kanały w rozdzielczość 4K
	  ◦ lub 16 kanałów w rozdzielczości 1080p

Dysk twardy	• Interfejs: SATA • Max. ilość dysków: 4 • Pojemność: do 6 TB

Zewnętrzne interfejsy	• Interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/100 Mbps
	• Inne: 1x RS-232, 1x RS-485
	• USB:
	  ◦ z przodu obudowy: 2x USB 2.0
	  ◦ z tyłu obudowy: 1x USB 3.0
	• Alarm in/out: 8/2

PoE	• Moc: 120W • Obsługiwane standardy: 802.3af, 802.3at
Pozostałe	• Interfejs sieciowy: **8x RJ-45 100Mbps PoE** • Napięcie zasilania: 100-240 VAC • Moc: poniżej 250 W • Pobór mocy bez dysku twardego: poniżej 15 W • Temperatura pracy: -10 ~ +55ºC • Wilgotność: 10 do 90 % • Wymiary: 445 x 390 x 70 [mm] • Waga bez dysku twardego: poniżej 3 kg