Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-hyu-524-8xpoe-p-16473.html



Rejestrator IP 8-kanałowy HYU-524 8xPoE

Cena brutto	**968,63 zł**
Cena netto	**787,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18027**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 8-kanałowy format IP NVR H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Format kompresji H.265 + / H.265 zwiększa wydajność kodowania nawet o 70% i zmniejsza koszty związane z przechowywaniem danych wideo
- 4 wejścia kamery IP
- Przychodząca przepustowość: 60 Mb / s
- Wychodząca przepustowość: 60 Mb / s
- Wyjścia wideo VGA i HDMI o rozdzielczości do 1920x1080
- Rozdzielczość wyświetlacza: 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Rozdzielczość nagrywania: 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, D1 / 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Zsynchronizowane odtwarzanie do 8 kanałów (2 kanały w 1080P, 1 kanał 4MP)
- Przechowywanie: 1 port SATA dla 1 dysku twardego do 6 TB (dysk twardy nie jest dołączony)
- Interfejs sieciowy Ethernet RJ45 (10 / 100M) automatycznie dostosowujący się
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP ™
- Kompatybilny z ONVIF
- Inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie w celu wydajniejszego odtwarzania (dla kamer NEXTGEN IP)
- Obsługuje wykrywanie linii i wykrywanie włamań
- Automatyczne wyszukiwanie, modyfikacja i agregacja kamer IP po włączeniu NVR
- P2P w chmurze, DDNS DEMES, kanał push i zero
- Połączenie Plug & Play z kamerami IP NEXTGEN
- Połączenia: 2 porty USB 2.0
- Tylny panel zawiera 8 niezależnych portów (10/100 Mb / s) PoE 802.3af / at
- Zużycie PoE: ≤ 75 W
- Moc: 48V DC
- Maksymalne zużycie: ≤ 90 W
- Zużycie bez PoE lub HDD: ≤ 10 W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- Względna wilgotność: 10 ~ 90%
- Wymiary: 285 x 215 x 48 mm (na biurko)
- Waga: ≤ 1 kg