Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-9-kanalowy-apti-n0911h-m5-p-23234.html



Rejestrator IP 9-kanałowy APTI-N0911H-M5

Cena brutto	**258,30 zł**
Cena netto	**210,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25606**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N0911H-M5 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, ONVIF 2.8
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Kanały odtwarzane jednocześnie : • 1 Kanał @ 5 Mpx • 2 Kanały @ 3 Mpx • 4 Kanały @ 1080p
Przepływność (bitrate):	60 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345

Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	260 x 220 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata