

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-16-kanalowy-ds-7116hghi-k1-p-20252.html>



## Rejestrator Turbo HD 16-kanałowy DS-7116HQHI-K1

Cena brutto	<b>1 883,13 zł</b>
Cena netto	<b>1 531,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22264</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7116HQHI-K1 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
W wejścia wideo:	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
W wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
W wejścia audio:	1 szt. CINCH
W wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanały 1 / 2 / 3 / 4 .</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 . 1080p - 1920 x 1080 . 1080N - 960 x 1080 . 720p - 1280 x 720 .</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 . D1 - 704 x 576 .</li> <li>• IP :</li> </ul>

	max. 6 Mps - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu:	<p>6 Mps IP @ 1 ... 25 kls/s          4M-N @ 1 ... 15 kls/s          3 Mps @ 1 ... 15 kls/s          1080p @ 1 ... 15 kls/s          1080N @ 1 ... 25 kls/s          720p @ 1 ... 25 kls/s          560H @ 1 ... 25 kls/s          do przysłania na każdy kanał?</p>
Tryby pracy:	<p>Firmware V3.5.37 build 180801</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP</li> </ul>
Tryby nagrywania:	R/żmny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Interfejsy sieciowe:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Prędkość transmisji (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect</li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Port dostępu przez www:	80
Port dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1/01 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1/02 - Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

Sterowanie g/łowicami obrotowymi PTZ.	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Biały
Waga:	0,9 kg
Wymiary:	285 x 215 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300220320