

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-16-kanalowy-ds-7216hgghi-f2a-p-14415.html>

## Rejestrator Turbo HD 16-kanałowy DS-7216HGHI-F2/A



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 964,35 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 597,03 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>15651</b>       |
| Producent        | <b>HIKVision</b>   |

### Opis produktu

#### Rejestrator TURBO HD / DS-7216HGHI-F2/A

Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                  |  |
|--|--|
| Model                                    | DS-7216HGHI-F2/A   |
| Kompresja wideo                          | H.264+ / H.264   |
| Wejścia audio                            | 1 kanał  |
| Obsługiwane standardy                    | Support HDTVI input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz, 720P/25Hz, 720P/30Hz,<br>Support AHD input: 720P/25Hz, 720P/30Hz,<br>Support CVBS input |
| Obsługa ip                               | 2 kanały 2Mpix   |
| Wejścia wideo HDTVI / Analog             | 16x BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)  |
| Kompresja audio                          | G.711u   |
| Dwukierunkowy tor audio                  | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)   |
| Wyjście HDMI / VGA                       | 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz   |
| Rozdzielczość nagrywania                 | 1080p lite/720p/WD1/ACIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)   |
| Przepływność wideo                       | 32 Kbps – 4 Mbps   |
| Wyjście audio                            | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ)  |
| Przepływność audio                       | 64kbps   |
| Rozdzielczość odtwarzania                | 1080p lite/720p/WD1/ACIF/VGA/CIF   |
| Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów | 16 kanałów   |
| Połączenia zdalne                        | 128  |
| Protokoły sieciowe                       | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS   |
| Dysk twardy                              | 2x SATA maks. 6TB  |
| Urządzenia mobilne                       | Wsparcie: Android, iOS   |
| Interfejs sieciowy                       | 1: 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface   |
| USB                                      | 2 USB 2.0  |
| Zasilanie                                | 12V DC zasilacz w komplecie  |
| Pobór mocy                               | 20W  |
| Temperatura pracy                        | -10...55° C  |
| Wilgotność pracy                         | 10...90%   |