Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-16-kanalowy-ds-7216huhi-f2n-p-12218.html



Rejestrator Turbo HD 16-kanałowy DS-7216HUHI-F2/N

Cena brutto	**3 255,87 zł**
Cena netto	**2 647,05 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13097**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTVI, AHD, IP obsługujący maks. 16 kamer HDTVI z maksymalną rozdzielczością 3MP. Rejestrator obsługuje również kamery AHD 720p oraz 2 kamery IP z maksymalną rozdzielczością 4MP. Posiada miejsce na 2 dyski twarde o maksymalnej pojemności 6TB każdy. W rejestratorze każde 2 sąsiednie wejścia (1,2), (3,4), (5,6) itd. są zgrupowane sprzętowo dlatego muszą obsługiwać ten sam standard kamer.

Cechy produktu:

- Kompresja wizji: H.264+ / H.264
- Wejścia wideo HDTVI / Analog: 16
- Liczba kamer IP: 2
- Wejścia fonii: 4
- HDD: 2 x SATA
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 4

Dane techniczne:

Kompresja wizji	H.264+ / H.264
Wejścia wideo HDTVI / Analog	16
Obsługiwane standardy	HDTVI: 3MP, 1080p, 720p , AHD: 720p, CVBS
Liczba kamer IP	2
Rozdzielczość dla kamer IP	4 MP
Kompresja audio	G.711u
Wejścia fonii	4
Dwukierunkowy tor audio	1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjście HDMI / VGA	4K, 2K, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Wyjścia monitorowe	CVBS 1 x BNC PAL/NTSC
Rozdzielczość rejestracji	3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF (3MP@15 fps)
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA
Przepływność wideo	32 Kbps..10Mbps
Wyjście fonii	1 x RCA (liniowe, 1KΩ)
Przepływność audio	64 Kbps

Rejestracja audio	Tak
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	16
Rozdzielczość odtwarzania	8MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, SSNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
HDD	2 x SATA
Pojemność	maks. 6 TB
Interfejs sieciowy	1 x 10M/100M/1000M
Interfejs szeregowy	1 x RS-485 half duplex
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
USB	1 x USB 2,0; 1 x USB 3,0
Zasilanie	12V DC zasilacz w komplecie
Pobór mocy	20
Temperatura pracy	10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %
Wymiary	380 x 320 x 48 mm
Waga	2 kg