Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-16-kanalowy-ds-7216huhi-f2s-p-14417.html



Rejestrator Turbo HD 16-kanałowy DS-7216HUHI-F2/S

Cena brutto	**3 254,58 zł**
Cena netto	**2 646,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15653**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator Turbo HD DS 7216HUHI-F2/N

wejścia wideo: 16x TVI / AHD / ANALOG + 2x IP
wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (**4K** UHD), 1x BNC (CVBS)
nagrywanie:
TVI: **15kl/s @ 2048×1536 (3Mpx)**
AHD, TVI: **25kl/s @ 1920×1080 (2Mpx)**
IP: **25kl/s @ 2688×1520 (4Mpx)**
format kompresji: H.264+/H.264 dual-stream
interfejs: 1x RS485
wejścia/wyjścia audio: 4/1 (RCA)
wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T
obsługa dysków: 2x **HDD Sata III** (max. 12TB)

- obsługa połączeń P2P
- bitrate: 32 Kbps ~ 10Mbps
- dwukierunkowy tor audio
- **funkcje inteligentnej analizy obrazu**
- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ
- zdalne sterowanie menu OSD kamer dzięki funkcji CoC
- pogląd obrazu:
  - VMS (program iVMS 4200, iVMS 5200)
  - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Opera
  - urządzenia mobilne z systemami: Android, Windows Mobile, iOS (aplikacja iVMS 4500)
- gwarancja: 36 miesięcy

18 kanałowy **rejestrator wideo DS 7216HUHI-F2/N** marki **Hikvision** to niezawodne urządzenie zaprojektowane z myślą o realizacji nowoczesnych systemów monitorujących, opartych o różnorodną technologię transmisji. Urządzenie umożliwia bowiem zapis obrazu w systemie HD-TVI (15kl/s @ 3mpx, 25kl/s @ 2mpx), AHD (25kl/s @ 2mpx), CVBS oraz IP (25kl/s @ 4mpx). Przesył odpowiedniego sygnału odbywa się po kablu koncentrycznym lub, w przypadku użycia specjalnych transmiterów, po skrętce komputerowej. Co warte zaznaczenia technologia TVI umożliwia przesyłanie sygnału wideo na bardzo duże odległość aż **do 1200 m dla sygnału w rozdzielczości 720p i do 800 m dla 1080p**. Niewątpliwym atutem rejestratora jest możliwość jednoczesnego wyświetlania podglądu ze wszystkich kanałów, co gwarantuje dokładną obserwacje wszystkich monitorowanych obszarów. Dodatkową zaletą jest również to, że jest on w stanie równocześnie wyświetlać pogląd na portach VGA i HDMI. W produkcie zainstalowano złącza alarmowe, których obecność podnosi możliwości instalacyjne oraz umożliwia podłączenie urządzenia do systemu alarmowego wzbogacając system o dodatkowe funkcje. Podsumowując urządzenie marki Hikvision stanowi nieodzowny element zaawansowanych, innowacyjnych sieci CCTV, które umożliwiają wydajną obsługę kamer nieprzerwanie rejestrujących obraz z ochranianych miejsc i obiektów bez konieczności stałego nadzoru przez użytkownika.