Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-16-kanalowy-ds-7316hqhi-sh-p-9006.html



Rejestrator Turbo HD 16-kanałowy DS-7316HQHI-SH

Cena brutto	**5 644,47 zł**
Cena netto	**4 589,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09522**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna Turbo HD DS-7316HQHI-SH	
Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer HD-TVI/analogowych	16 kanałów BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Ilość obsługiwanych kamer IP	do 16 kanałów 1080p
Kompresja audio	G.711u
Wejście audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjścia video/audio	
Wyjście HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Rozdzielczość nagrywania	Main stream: 1080P / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF; Sub-stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF / QVGA
Prędkość nagrywania	1920×1080P: 25fps/ch, 1280×720P: 25fps/ch
Video Bit Rate	32 Kbps - 10 Mbps
Wyjście audio	2-ch RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)
Audio Bit Rate	64kbps
Rozdzielczość odtwarzania	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Sieć	
Ilość zdalnych połączeń	128
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Dysk twardy	
SATA	4 sloty SATA z miejscem na 4 dyski twarde lub 2 SATA i 1 DVDRW
Obsługiwana pojemność	Do 6TB dla każdego dysku
eSATA	1 x eSATA interfejs
Interfejs zewnętrzny	
Sieciowy	1 x RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
USB	3 x USB 2.0
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485, Klawiatura
Wejście/wyjście alarmowe	16/4
Informacje ogólne	
Zasilanie	100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ
Pobór prądu (bez HDD i PoE)	≤ 50W
Temperatura pracy	-10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF)
Wilgotność	10 % ~ 90 %
Typ obudowy	19-inch rack-mounted 2U
Wymiary	445 × 390 × 70 mm
Waga (bez HDD)	≤ 5 Kg