

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-16-kanalowy-ids-7216hqhi-m1-s-p-22594.html>



## Rejestrator Turbo HD 16-kanałowy IDS-7216HQHI-M1/S

Cena brutto	<b>2 455,08 zł</b>
Cena netto	<b>1 996,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24874</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7216HQHI-M1/S z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	1 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 3 Mpx - 1920 x 1536, Kamera 1 / 2 / 3 / 4 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 .</li> <li>• AHD / HD-CVI : 5Mpx - 2304 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 .</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 .</li> <li>• IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>

Regulacja prędkości zapisu:	<p>6 Mpx IP @ 1 ... 25 k/s          4MxN @ 1 ... 15 k/s          3 Mpx @ 1 ... 15 k/s          1080p @ 1 ... 15 k/s          1080N @ 1 ... 25 k/s          720p @ 1 ... 25 k/s          960H @ 1 ... 25 k/s          do przelotu/na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	<p>Firmware V4.20.000, Build 181107</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP</li> </ul>
Tryby nagrywania:	R/Zmny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyskakwanie i odzwierciedlanie nagra:	Wyskakwanie nagra na lini czasu lub na liście plików. Odzwierciedlanie: do przodu, przyspieszenie, ewalowanie nagrania. Odzwierciedlanie jednoczesnie maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Przepływność (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przegladarka IE: podgląd live, odzwierciedlanie i archiwizowanie nagra, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, SCSU, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect</li> </ul>
Domylny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domylny login / hasło administratora:	admin / -
Port dostępu przez www:	80
Port dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1/0/1 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1/0/2 - Strumień pomocniczy</li> </ul>
Wejście / wyjście alarmowe:	nie
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy: 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR z serii AcuSense</li>   <li>• Inteligentna Analiza Obrazu - wstąpił/cie, przekroczenie linii, detekcja twarzy, technologia Deep Learning</li>   <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>
USB:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. USB 2.0</li>   <li>• 1 szt. USB 3.0</li> </ul>
Obsługa myszy?:	tak
Pilot IR w zestawie:	nie
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.3 kg
Wymiary:	315 x 248 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300224249