Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-24-kanalowy-ds-7324huhi-k4-p-20697.html



Rejestrator Turbo HD 24-kanałowy DS-7324HUHI-K4

Cena brutto	**8 979,00 zł**
Cena netto	**7 300,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22744**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-7324HUHI-K4 to 24-kanałowy rejestrator Turbo HD, marki Hikvision, obsługujący kamery HDTVI, HDCVI, AHD oraz starsze kamery analogowe CVBS.

Najważniejsze cechy:

- Obsługa kamer HDTVI, HDCVI, AHD i CVBS
- Obsługa kompresji H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 dla strumienia głównego kamer analogowych i H.265 / H.264 dla podstrumieni.
- Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 dla kamer IP
- Obsługa zdarzeń VCA dla kamer analogowych i IP
- Zdalny podgląd P2P przez aplikację Hik-Connect / iVMS4200 i DDNS

Kompresja wideo

Rejestratory TurboHD 4.0 obsługują kompresję H.265, która w porównaniu do starszego kodeka – H.264, pozwala na znaczne obniżenie pasma bitrate z kamer, a tym samym redukcję wymaganego miejsca na dyskach twardych. Dodatkowo Hikvision zaimplementował w swoich urządzeniach inteligentne algorytmy H.265 Pro+, H.265 Pro, oraz H.265+, które pozwalają na obniżenie bitrate średnio o 70% w stosunku do H.264.

Magazyn danych

DS-7324HUHI-K4 pozwala na montaż 2 dysków twardych, a maksymalna pojemność pojedynczego dysku to 10TB. Po wyczerpaniu dostępnego wolnego miejsca na dyskach rejestrator domyślnie nadpisuje najstarsze nagrania. Dysk należy dobrać oddzielnie w zależności od rozdzielczości kamer, ustawień zapisu i wymaganego czasu nagrania.

Zdalny podgląd

Rejestrator obsługuje chmurę P2P Hik-Connect, która dostępna jest nieodpłatnie dla urządzeń sieciowych Hikvision. Na urządzeniach mobilnych, z systemami Android oraz iOS, podgląd możliwy jest poprzez aplikację Hik-Connect, a oprócz podglądu na żywo użytkownik ma m.in. dostęp do nagrań i powiadomień push o detekcji ruchu. Usługa P2P nie wymaga przekierowania portów, nie jest też wymagany stały adres IP.

Oprogramowanie iVMS4200

iVMS4200 to wszechstronne i darmowe oprogramowanie do obsługi urządzeń sieciowych marki Hikvision. Poza funkcją podglądu z kamer i rejestratorów, iVMS4200 może pełnić funkcję stacji klienckiej, pozwala na rejestrację strumieni IP i kodowanie / dekodowanie strumieni, konfigurację urządzeń, dwukierunkową transmisję dźwięku czy obsługę e-map do zdarzeń alarmowych. iVMS4200 obsługuje platformę Hik-Connect, która umożliwia zdalny podgląd z urządzeń korzystających z chmury P2P Hik-Connect, dzięki czemu podgląd P2P możliwy jest także na komputerach PC.

Dane techniczne:

Model	DS-7324HUHI-K4
System	**HD-TVI**, **AHD**, CVBS, IP

Wejścia wideo		BNC x 24+ 8 kanałów IP
Rozdzielczości wyświetlania obrazu przez HDMI/VGA		4K: 3840×2160, 30Hz (tylko HDMI2) 2K: 2560×1440, 60Hz (tylko HDMI2) 1080p: 1920x1080 SXGA: 1280x1024 720p: 1280x720 XGA 1024x768
Wejścia / wyjścia audio		RCA 4 / 1
Wejścia / wyjścia alarmowe		16 / 4
Obsługa zdarzeń		Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż (zasłonięcie kamery)
Wyświetlanie "na żywo"		25 kl./sek
Nagrywanie (rozdzielczość /prędkość)	5 Mpix	12 kl./sek
	4 Mpix	15 kl./sek
	3 Mpix	18 kl./sek
	1080p	25 kl./sek
	720p	25 kl./sek
	WD1/4CIF	25 kl./sek
	CIF	25 kl./sek
Bitrate pojedynczego kanału video		32 Kbps - 10 Mbps
Bitrate kanału audio		64 Kbps
Możliwość podłączenia dysków twardych		2 x 10TB HDD SATA
Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T.		Tak
Zapis na dyskach sieciowych		Tak, NAS
Porty zewnętrzne		1 x USB 3.0 z tyłu, 2 x USB 2.0 z przodu, RS-485, RS-232, RJ-45 (10M / 100M / 1000M Auto), klawiatura KB
Drugi strumień		WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Protokoły sieciowe		TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP
Porty programowe		Serwer - 8000 HTTP - 80 RTSP - 554
Podgląd zdalny		Przeglądarka Internet Explorer, aplikacje klienckie
Obsługa kamer PTZ		Tak
Archiwizacja		Nośnik danych USB lub zdalna
Zasilanie		wbudowany zasilacz
Pobór mocy		< 74 W (bez HDD)
Temperatura pracy		-10...55 ºC
Dopuszczalna względna wilgotność		10...90%
Wymiary (S x G x W)		440 × 390 × 70 mm, obudowa 19", 1,5 U