Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-32-kanalowy-ds-7332huhi-k4-p-16425.html



Rejestrator Turbo HD 32-kanałowy DS-7332HUHI-K4

Cena brutto	**9 980,22 zł**
Cena netto	**8 114,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17971**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-7332HUHI-K4 to rejestrator hybrydowy pracujący w technologii HDTVI - Turbo HD (High Definition Transport Video Interface). Technologia HDTVI cechuje się wysoką jakością obrazu generowanego przez kamery - technologia działa na kablu koncentrycznym. Kamera jest w stanie transmitować obraz w odległości do 450m bez wzmacniacza sygnału, bardzo duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki niskiej częstotliwości skutkuje obrazem idealnej jakości jak na technologie działającą w oparciu o kable koncentryczne. DS-7332HUHI-K4 posiada 40 wejść kamerowych z czego 32 dla kamer ze złączem BNC. Rejestrator posiada miejsca na cztery dyski twarde o maksymalnej pojemności 8TB/dysk. Kompresja H.265 znacznie redukuje zajętość materiału gromadzonego przez kamery na dyskach wydłużając tym samym czas archiwizacji danych. Do rejestratora poza kamerami Turbo HD można podłączyć także tradycyjne kamery analogowe - zwiększa to zastosowanie oraz możliwości systemu monitoringu opartego o to urządzenie.

Parametry techniczne	
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Wejścia wideo HDTVI / Analog	32
Standard HDTVI	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Standard AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standard HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Liczba kamer IP	8 + 32
Rozdzielczość dla kamer IP	8 MP
Wyjścia monitorowe	HDMI 4K/HDMI/VGA/CVBS
Rozdzielczość rejestracji	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Szybkość rejestracji na kamerę	5 MP@12fps; 4 MP@15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)
Generacja pomocniczego strumienia video	5MP@12kl./s, 4MP@15kl./s, 3MP@18kl./s, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25kl./s
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF/CIF
Prędkość dla strumienia pomocniczego	25 kl./s
Przepływność wideo	32 Kbps to 10 Mbps
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	16
Dwukierunkowy tor audio	Tak
Przepływność audio	64 Kbps

Parametry techniczne	
Kompresja audio	G.711u
Wejścia fonii	4 x RCA
Wyjście fonii	1 x RCA
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
HDD	4 x SATA
Pojemność	maks. 8TB
eSATA	Tak
Interfejs sieciowy	2 x 10M/100M/1000M
USB	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
Zasilanie	100..230V AC
Pobór mocy	74 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %
Wymiary	440 x 390 x 70 mm
Waga	7 kg (bez dysków twardych)