Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7104hqhi-f1n-p-12226.html



# Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7104HQHI-F1/N

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **579,34 zł** |
| Cena netto | **471,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13106** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

**Cechy produktu:**

- Obsługa 4 kamer Turbo HD do 3megapikseli lub Analogowych
- Obsługa do 1 kamery IP w rozdzielczości 2mpx
- Obsługa technologii: AHD/TVI/CVI/IP/analog
- Wejścia/Wyjścia audio: 1/1
- Nagrywanie w rozdzielczości do 3mpx
- Intuicyjne menu w języku polskim
- Obsługa 1 dysk twardy do 6TB każdy
- Wyjścia HDMI, VGA
- USB 2.0 x 2
- Darmowy DDNS Hikvision
- Funkcja Hot Spare (przekazywanie strumienia do innych NVR)
- Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)
- Obsługa Dysku w Chmurze (One Drive, Google Drive or Drop Box)
- Transmisja obrazu do 1200m@720P, 800m@1080p.

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| **Wejścia video/audio** | |
| Ilość obsługiwanych kamer | 4 kanały BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| HD-TVI/analogowych | |
| Ilość obsługiwanych kamer IP | 1 kanał@2mpx |
| Kompresja audio | G.711u |
| Dwukierunkowe wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| **Wyjścia video/audio** | |
| Wyjście CVBS | n.d. |
| Wyjście HDMI/VGA | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| Rozdzielczość nagrywania | Mainstream:3Mpx/1080p/720p/WD1/4CIF<br>Sub-stream:WD1/4CIF@12fps(non-real-time);CIF/QVGA/QCIF(real-time) |
| Prędkość nagrywania | 3mpx@15fps (pierwszy kanał), 1920×1080P: 12fps/ch, 1280×720P: 25fps/ch |
| Video Bit Rate | 32 Kbps - 10 Mbps |
| Wyjście audio | 1-ch RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Audio Bit Rate | 64kbps |
| Rozdzielczość odtwarzania | 3MP/1080P/720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| **Sieć** | |
| Ilość zdalnych połączeń | 128 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| **Dysk twardy** | |
| SATA | 1 slot SATA z miejscem na 1 dysk twardy |
| Obsługiwana pojemność | Do 6TB dla każdego dysku |
| **Interfejs zewnętrzny** | |

| | |
|---|---|
| Sieciowy | 1 x RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Interfejs szeregowy | n.d. |
| Wejście/wyjście alarmowe | n.d. |
| **Informacje ogólne** | |
| Zasilanie | 12VDC |
| Pobór prądu (bez HDD i PoE) | ≤ 15W |
| Temperatura pracy | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Wilgotność | 10 % ~ 90 % |
| Typ obudowy | 1U |
| Wymiary | 315 × 242 × 45 mm |
| Waga (bez HDD) | ≤ 1.5 Kg |