

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hghi-e1a-p-11407.html>



Rejestrator Turbo HD 4-kanalowy DS-7204HGHI-E1/A

Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12208
Producent	HIKVision

Opis produktu

Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s. na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 1MP). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

Specyfikacja:

Wejścia Audio/Wideo

Kompresja wideo
Wejścia HD-TVI / Analog
Liczba kamer IP
Interfejs wejścia wideo
Kompresja audio
Wejście audio/Dwukierunkowe audio

H.264
4
1, maks. 1MPX
BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
G.711u
1, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

Wyjście Audio/Wideo

Wyjście HDMI, VGA

1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60Hz,
1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Główny strumień: 720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF

Rozdzielczość nagrania

Podstrumień: CIF / QCIF / QVGA
1/16 fps w czasie rzeczywistym

Framerate
Wideo bitrate
Wyjście audio
Audio bitrate
Dual-stream
Strumieniowanie
Odtwarzanie synchroniczne

32 Kbps ~ 4 Mbps
1, RCA (Liniowe, 1KΩ)
64 Kbps
Obsługuje
Wideo, Wideo&audio
4

Zarządzanie siecią

Połączenia zdalne
Obsługiwane protokoły sieciowe

128
TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS,
NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

HDD

SATA
Pojemność

1
maks. 6TB na dysk

Dodatkowe interfejsy

Sieć
USB

1, 10M/100M ethernet
2x USB 2.0

Ogólne

Zasilanie
Użycie mocy
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotność
Obudowa
Wymiary
Waga bez HDD

12V DC
8W
-10 °C ~ +55 °C
10% ~ 90%
1U
260 × 222 × 45mm
1,5 Kg