Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hghi-f1-p-14403.html



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HGHI-F1

Cena brutto	**514,15 zł**
Cena netto	**418,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15637**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7204HGHI-F1** jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zapis obrazu z kamer analogowych w standardach **HD-TVI, AHD** lub **CVBS** oraz dodatkowo z jednej kamery **IP**. Prędkość rejestracji nagrań zależy od wielu czynników, między innymi od wybranej technologii oraz rozdzielczości kamer. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość kamer Turbo HD (HDTVI) na wszystkich kanałach rejestratora to**1080p**. Do rejestratora można zamontować **jeden dysk HDD** (SATA) o pojemności **do 6TB**. Ponadto, został wyposażony w dwa wyjścia wideo FullHD: HDMI oraz VGA.

Rozdzielczość nagrań (prędkość w kl/s) dla głównego strumienia:

- wariant I wyłączony tryb *1080p Lite*::
  - 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s), real-time**
  - dodatkowo 1 kanał **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
- wariant II, włączony tryb *1080p Lite*:
  - **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s), real-time**
  - dodatkowo 1 kanał **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 1 wejście, 1 wyjście
- dwa porty USB 2.0
- port RJ-45 10/100M

Parametry techniczne rejestratora DS-7204HGHI-F1 HIKVISION:

	DS-7204HGHI-F1
	Wejścia video / audio
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	**HDTVI:** 1080p 720p AHD: 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	1 (RCA)
	Wyjścia video / audio
Wyjścia video	1x HDMI 1x VGA
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz HDMI: 1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF





	• **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)** • dodatkowo 1 kanał **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps Extra strumień: • 2CIF **(1~6 kl/s)** • CIF / QVGA / QCIF **(1~25 kl/s)**
Rozdzielczość nagrywania	Główny strumień - I wariant:
Wyjście audio	1 RCA - linear, 1KOhm, bitrate 64kbps
Dual-stream	Obsługuje
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
	Główny strumień - II wariant, włączony tryb *1080p Lite*: • 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)** • dodatkowo 1 kanał **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
Zarządzanie siecią	
Zdalne połączenia	32
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Dysk HDD	
Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB
Porty	
Sieć	1x RJ-45, 10/100M
Porty USB	2x USB 2.0
Ogólne	
Napięcie zasilania (V)	12 V DC
Pobór mocy (W)	około 8 W (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (ºC)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy	10% ~ 90%
Wymiary (WxDxH) (mm)	260 x 222 x 45
Waga (kg)	około 1