Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hghi-sha-p-9015.html



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HGHI-SH/A

Cena brutto	**924,96 zł**
Cena netto	**752,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09534**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-7204HGHI-SH/A - Rejestrator hybrydowy HDTVI/Analog/IP 4 kamery + 1 kamera IP, 4 wej. alarmowe

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia wideo HDTVI / Analog: 4
- Obsługiwane standardy: 720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS
- Ilość kamer IP: 1
- HDD: 1 x SATA
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTVI oraz 1 kamery IP obsługujący 4 kamery z maksymalną rozdzielczością 1080p. Posiada miejsce na 1 dysk twardy o maksymalnej pojemności 4TB.

Parametry techniczne	
Kompresja wizji	H.264
Wejścia wideo HDTVI / Analog	4 BNC 1,0 Vp-p, 75Ω
Obsługiwane standardy	720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS
Liczba kamer IP	1 maks. 1080p
Kompresja audio	G.711u
Wejścia fonii	1 (dwukierunkowe audio dla IVMS 4200)
Wyjście HDMI / VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdzielczość rejestracji	1080p (maks 12kl,/s), 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1 (maks 12kl./s), 4CIF, CIF, QCIF, QVGA
Wydajność sieciowa	60 Mb
Szybkość rejestracji	1/16 fps..25 fps
Prędkość dla strumienia pomocniczego	1/16 fps..25 fps
Przepływność wideo	32 Kbps..6 Mbps
Wyjście fonii	1 x RCA (liniowe, 1KΩ)
Przepływność audio	64 Kbps
Rejestracja audio	Tak
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	4
Rozdzielczość odtwarzania	1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
HDD	1 x SATA
Pojemność	maks. 4TB
Interfejs sieciowy	1 x 10M/100M
Interfejs szeregowy	1 x RS-485 half duplex
USB	2 x USB2.0
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Zasilanie	12 V DC Zasilacz w komplecie
Pobór mocy	15W bez HDD
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %
Obudowa	1U
Wymiary	315 x 242 x 45 mm
Waga	1,5 Kg (bez dysków twardych)