Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hqhi-f1na-p-12227.html



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HQHI-F1/N/A

Cena brutto	**790,90 zł**
Cena netto	**643,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13107**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy charakterystyczne:

- Nagrywanie w rozdzielczości 1080p przy 12 kl/s, 720p i niższe przy 25 kl/s,
- Funkcja nagrywania 1080p lite - nagrywanie w rozdzielczości 960x1080 przy 25kl./s,
- Obsługa 4 kamer HD-TVI, AHD lub CVBS i 1 IP (maks. 1080p, marki Hikvision lub inne poprzez Onvif),
- Kodowanie H264+,
- Obsługa przeglądarek IE, Google Chrome, Opera, Safari,
- Kanał 0 - możliwość podglądu obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci,
- Wyjście równoległe HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli,
- Wyjście wideo CVBS,
- Wyszukiwanie nagrań ze zdarzeń alarmowych,
- Funkcja analizy obrazu VCA,
- Zoom cyfrowy wideo w trybie podglądu na żywo lub w trybie odtwarzania,
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań z 4 kamer,
- Obsługa IPv4, IPv6,
- Monitor stanu sieci LAN, kamer oraz dysków.

Hikvision DS-7204HQHI-F1/N/A to 4 kanałowy rejestrator przeznaczony do systemów monitoringu. Jest to rejestrator pozwalający na zapis obrazu w systemie HD-TVI, AHD, CVBS oraz IP. Maksymalna rozdzielczość rejestracji to 1080p przy prędkości 12kl/s. Inne obsługiwane rozdzielczości: 960x1080 / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF mogą być nagrywane z prędkością 25kl/s.

Parametry techniczne:

Model		DS-7204HQHI-F1/N/A
System		HD-TVI, AHD, CVBS, IP
Wejścia wideo		BNC x 4 + 1 kanał IP
Wyjścia wideo		HDMI, VGA, CVBS
Rozdzielczości wyświetlania obrazu przez HDMI/VGA		1080p: 1920x1080 SXGA: 1280x1024 720p: 1280x720 XGA 1024x768
Wejścia / wyjścia audio		RCA 1 / 1
Wejścia / wyjścia alarmowe		4/1
Obsługa zdarzeń		Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż (zasłonięcie kamery)
Wyświetlanie "na żywo"		25 kl./sek
Nagrywanie (rozdzielczość /prędkość)	1080p	12 kl./sek
	960x1080	25 kl./sek
	720p	25 kl./sek
	VGA	25 kl./sek
	WD1/4CIF	25 kl./sek
	CIF	25 kl./sek

Bitrate pojedynczego kanału video	32Kbps - 3072Kbps
Bitrate kanału audio	64 Kbps
Możliwość podłączenia dysków twardych	Max 1 x 6TB HDD SATA
Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T.	Tak
Zapis na dyskach sieciowych	Tak, NAS
Porty zewnętrzne	2xUSB 2.0,RS-485, RJ-45
Drugi strumień	WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP
Porty programowe	Serwer - 8000 HTTP - 80 RTSP - 554
Podgląd zdalny	Przeglądarka Internet Explorer, po zainstalowaniu pluginu - Google Chrome, Firefox, Safari, smartphone'y (Android, Windows Mobile)
Obsługa kamer PTZ	Tak
Archiwizacja	Nośnik danych USB lub zdalna
Zasilanie	DC 12V 1.5A
Pobór mocy	<10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10...55 ºC
Dopuszczalna względna wilgotność	10...90%
Wymiary (S x G x W)	315 x 242 x 45 mm