

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hqhi-sha-p-9013.html>

## Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HQHI-SH/A



Cena brutto	<b>1 275,51 zł</b>
Cena netto	<b>1 037,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09532</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

DS-7204HQHI-SH/A - Rejestrator hybrydowy HDTV 4 kamery + 2 x IP, I/O 4/1, 1 HDD

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia wideo HDTV / Analog: 4
- Ilość kamer IP: 2
- Wejścia audio: 4
- HDD: 1 x SATA
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTV, IP obsługujący 4 kamery z maksymalną rozdzielczością 1080p oraz 2 kamery IP (1080p). Posiada miejsce na 1 dysk twardy maksymalnej pojemności 4TB.

#### Parametry techniczne

Kompresja wizji	H.264
Wejścia wideo HDTV / Analog	4
Obsługiwane standardy	720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS
Liczba kamer IP	2 maks. 1080p
Kompresja audio	G.711u
Wejścia fonii	4
Dwukierunkowy tor audio	1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) (przy użyciu 1 x audio)
Wyjście HDMI / VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdzielczość rejestracji	1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA
Szybkość rejestracji	1/16 fps..25 fps
Prędkość dla strumienia pomocniczego	1/16 fps..25 fps
Przepływność wideo	32 Kbps..10Mbps
Wydajność sieciowa	128 Mb
Wyjście fonii	1 x RCA (liniowe, 1KΩ)
Przepływność audio	64 Kbps
Rejestracja audio	Tak
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	4
Rozdzielczość odtwarzania	1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP
HDD	1 x SATA
Pojemność	maks. 4TB
Interfejs sieciowy	1 x 10M/100M
Interfejs szeregowy	1 x RS-485 half duplex
USB	2 x USB2.0
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Zasilanie	12 V DC (Zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	15W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %
Obudowa	1U
Wymiary	315 x 242 x 45
Waga	1,5 Kg (bez dysków twardych)

