

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hthi-k1-p-20244.html>



## Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HTHI-K1

Cena brutto	<b>1 757,67 zł</b>
Cena netto	<b>1 429,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22256</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7204HTHI-K1 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx - 3840 x 2160 ,</li> <li>5 Mpx - 2592 x 1944 ,</li> <li>4 Mpx - 2560 x 1440 ,</li> <li>3 Mpx - 1920 x 1536 ,</li> <li>1080p - 1920 x 1080 ,</li> <li>720p - 1280 x 720</li> </ul> </li> <li>• AHD : <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Mpx - 2592 x 1944 ,</li> <li>4 Mpx - 2560 x 1440 ,</li> <li>3 Mpx - 2048 x 1536 ,</li> <li>1080p - 1920 x 1080 ,</li> <li>720p - 1280 x 720</li> </ul> </li> <li>• HD-CVI : <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Mpx - 2560 x 1440 ,</li> <li>1080p - 1920 x 1080 ,</li> </ul> </li> </ul>

	<p>720p - 1280 x 720</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu:	<p>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	<p>Firmware V3.5.37 build 180801</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP</li> </ul>
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Przepływność (bitrate):	32 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nr kanału01/ - Strumień główny</li> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nr kanału02/ - Strumień pomocniczy</li> </ul>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. USB 3.0</li> <li>• 1 szt. USB 2.0</li> </ul>
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.24 kg
Wymiary:	315 x 250 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300220515