

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204huhi-f2n-p-12676.html>

Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HUHI-F2/N



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 186,95 zł |
| Cena netto | 965,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 13639 |
| Producent | HIKVision |

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTV, AHD, IP obsługujący maks. 4 kamer HDTV z maksymalną rozdzielczością 3MP. Rejestrator obsługuje również kamery AHD 720p oraz 2 kamery IP z maksymalną rozdzielczością 4MP. Posiada miejsce na 2 dyski twarde o maksymalnej pojemności 6TB każdy. W rejestratorze każde 2 sąsiednie wejścia (1,2), (3,4) są zgrupowane sprzętowo dlatego muszą obsługiwać ten sam standard kamer.

Cechy produktu:

- Kompresja wizji: H.264+ / H.264
- Wejścia wideo HDTV / Analog: 4
- Liczba kamer IP: 2
- Wejścia fonii: 4
- HDD: 2 x SATA
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1

Dane techniczne:

| | |
|---|--|
| Kompresja wizji | H.264+ / H.264 |
| Wejścia wideo HDTV / Analog | 4 |
| Obsługiwane standardy | HDTV: 3MP, 1080p, 720p, AHD: 720p, CVBS |
| Liczba kamer IP | 2 |
| Rozdzielczość dla kamer IP | 4 MP |
| Kompresja audio | G.711u |
| Wejścia fonii | 4 |
| Dwukierunkowy tor audio | 1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) |
| Wyjście HDMI / VGA | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Wyjścia monitorowe | CVBS 1 x BNC PAL/NTSC |
| Rozdzielczość rejestracji | 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF (3MP@15 fps) |
| Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego | WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA |
| Prędkość dla strumienia pomocniczego | 1/16..25 kl./s |
| Przepływność wideo | 32 Kbps..10Mbps |
| Wyjście fonii | 1 x RCA (liniowe, 1KΩ) |
| Przepływność audio | 64 Kbps |
| Rejestracja audio | Tak |
| Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów | 4 |

| | |
|---------------------------|--|
| Rozdzielczość odtwarzania | 8MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF |
| Połączenia zdalne | 128 (1 kamera) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, SSNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
| HDD | 2 x SATA |
| Pojemność | maks. 6 TB |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10M/100M |
| Interfejs szeregowy | 1 x RS-485 half duplex |
| Wejścia alarmowe | 1 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| USB | 2 x USB2.0 |
| Zasilanie | 12V DC zasilacz w komplecie |
| Pobór mocy | 1.5 W |
| Temperatura pracy | 10..55 °C |
| Wilgotność pracy | 10..90 % |
| Wymiary | 880 x 320 x 48 mm |