Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204huhi-f2s-p-14405.html



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy DS-7204HUHI-F2/s

Cena brutto	**1 163,58 zł**
Cena netto	**946,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15639**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7204HUHI-F2/S** jest urządzeniem mogącym zapisać obraz **z czterech kamer analogowych HD-TVI 5.0 Mpx** oraz **dwóch kamer IP** o rozdzielczości do 4.0 MPx. Produkt został wyposażony w jedno wyjście video **FullHD (1080p) HDMI i VGA**, oraz jedno wyjście analogowe BNC. Do rejestratora można zmontować maksymalnie **dwa dyski HDD** (SATA) o pojemności **do 6 TB każdy**.

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 4 wejścia, 1 wyjście
- dwa porty USB 2.0 (po jednym z tyłu i z przodu)
- port RS-485 do sterowania kamerami PTZ
- port RJ-45 10M / 100M

Rejestratory serii DS-7200**HUHI**-F2/S umożliwiają rejestrację obrazu z kamer **Turbo HD**:

- w rozdzielczości **5.0 MPx** z prędkością **do 10 kl/s na kanał**
- w rozdzielczosci **3.0 oraz 4.0 MPx** z prędkością **do 15 kl/s na kanał**
- w rozdzielczości **1080p** z prędkością **do 25 kl/s na kanał**

Parametry techniczne rejestratora DS-7204HUHI-F2/S HIKVISION:

Model	DS-7204HUHI-F2/S
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	4 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	**HDTVI: 5.0 MPx**, 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p AHD: 1080p, 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF





Rozdzielczość kodowania	• 2 kanały **IP 4.0MPx**: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps Extra strumień: • WD1 / 4CIF (1~12 kl/s) • CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Wyjście audio	1 kanał (RCA, 1KOhm)
Dual-stream	obsługuje
Typ strumienia	Video, Video	Audio
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanałów
Zarządzanie siecią	
Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Dysk HDD	
Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	2
Pojemność	do 6TB
Porty	
Sieć	1x RJ-45 10/100M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	2x USB 2.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	4 / 1
Ogólne	
Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 15 (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (ºC)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy (%)	10 ~ 90
Wymiary (WxDxH) (mm)	380 x 320 x 48
Waga (kg)	około 1.5

Główny strumień:

- **5.0 MPx (1~10 kl/s)**
- **4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s)**
- **1080p** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)**

bitrate 64 Kbps