

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-hq-thd0401-720p-p-6851.html>

Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy HQ-THD0401 720p



Cena brutto	601,47 zł
Cena netto	489,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07179
Producent	HQVision

Opis produktu

Rejestrator Turbo HD HQ-THD0401-720p

Rejestrator **HQ-THD0401-720p** posiada możliwość nagrywania obrazu z **4 kamer Turbo HD** w rozdzielczości FullHD (1080p) oraz **1 kanału IP** (1080p). Rejestrator pozwala również na korzystanie z tradycyjnych kamer analogowych. Obsługuje porty wyjściowe VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 1080p. Zapis obrazu w rozdzielczości FULL HD pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji. Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator obsługuje 1 dysk SATA max. 4TB i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iPhone, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

Charakterystyka produktu

- obsługa kamer Turbo HD oraz kamer analogowych
- 1 dodatkowy kanał IP do podłączenia kamer HQvision
- wejścia/wyjścia wideo: 4 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- podwójny strumień transmisji
- parametry zapisu dla głównego strumienia:
 - kanały Turbo HD: 1080p po 12kl/s na kanał/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF po 25kl/s
 - kanały IP: 1 kanał IP, FULL HD (1080p), max bitrate: 4Mbps
- kompresja wideo: H.264
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- obsługa 1 dysku SATA HDD (max. 4TB)
- 2 wyjścia USB 2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M Ethernet)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- obudowa 1U

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-THD0401-720p
Wideo	
Wejścia VIDEO IN (TURBO HD lub analog)	4 x BNC (1Vp-p 75Ω) PAL
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI (1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720p/60Hz)
Audio	
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ)
Nagrywanie dźwięku	G.711U 64Kbps
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość - k. analogowe i TURBO HD	1080p po 12kl/s na kanał, 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s na kanał
Rozdzielczość - kanały IP	1 kanał IP, max. 1080p max bitrate 4Mbps (do podłączenia kamer HQvision)



Extra strumień	WD1 po 12kl/s na kanał /4CIF po 12kl/s na kanał /CIF/QCIF/QVGA po 25kl/s na kanał
Video Bitrate	32Kbps - 6Mbps
Tryb pracy	Pentapleks - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
	Dyski twarde
Maks. ilość HDD	1x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 4TB każdy
	Odtwarzanie
Tryb odtwarzania	Zmienne prędkości odtwarzania, Odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik, Smart Search (Inteligentne wyszukiwanie)
	Praca sieciowa
Funkcje	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	VMS, Przeglądarka internetowa, mobilny (Android, Windows Mobile, iPhone)
	Inne
Interfejsy	2 x USB 2.0, 1 x RS485
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	≤ 15 W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10 °C ~ +55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary (mm)	315 x 242 x 45 , 1U
Masa (z HDD)	1.5kg