Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ids-7204hqhi-m1-s-p-24247.html



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy iDS-7204HQHI-M1/S

Cena brutto	**856,08 zł**
Cena netto	**696,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26849**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HQHI-M1/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wej?cia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH , 4 Kana?y - Audio z kamer
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu:	• HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, tylko 1 CH , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja pr?dko?ci zapisu:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydzia?u na ka?dy kana?
Tryby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive, dysk zewn?trzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? na linii czasu lub na li?cie plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocze?nie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przegl?darka IE: podgl?d live, odtwarzanie i archiwizowanie nagra?, cz??ciowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domy?lny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / -
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	554 RTSP, 8000
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u01/ - Strumie? g?ówny • rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u02/ - Strumie? pomocniczy
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje:	• DVR z serii AcuSense • Inteligentna Analiza Obrazu : wtargni?cie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning • inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB:	2 szt. USB 2.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.15 kg
Wymiary:	315 x 248 x 45 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300226826