

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ids-7204hqhi-m1-s-p-24247.html>



## Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy IDS-7204HQHI-M1/S

Cena brutto	<b>856,08 zł</b>
Cena netto	<b>696,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26849</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HQHI-M1/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wjtyśia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wjtyśia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wjtyśia audio:	1 szt. CINCH 4 Kanały - Audio z kamer
Wjtyśia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość/zapisanie obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4K-N - 1280 x 1440</li> <li>• 3 Mpx - 1920 x 1536, tylko 1 CH.</li> <li>• 1080p - 1920 x 1080</li> <li>• 1080N - 960 x 1080</li> <li>• 720p - 1280 x 720</li> </ul> </li> <li>• AHD / HD-CVI : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4K-N - 1280 x 1440</li> <li>• 1080p - 1920 x 1080</li> <li>• 1080N - 960 x 1080</li> <li>• 720p - 1280 x 720</li> </ul> </li> <li>• CVBS : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 960H - 960 x 576</li> </ul> </li> <li>• IP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul> </li> </ul>

Regulacja prędkości zapisu:	6 Mps IP @ 1 ... 25 kbit/s 4M-N @ 1 ... 15 kbit/s 3 Mps @ 1 ... 15 kbit/s 1080P @ 1 ... 15 kbit/s 1080N @ 1 ... 25 kbit/s 720p @ 1 ... 25 kbit/s 960H @ 1 ... 25 kbit/s do przód/tyłu na ka'dy kanał?
Typy pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Typy nagrywania:	R/amy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewn./wzrostach nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewn./wzrost)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na limit czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszenie, zwalanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Prędkość transmisji (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SDDP, NFS, GCSL, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 8000 lub dostęp przez chmurę? (P2P)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect</li> </ul>
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/urkana%01 - Śmiecie? głośny</li> <li>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/urkana%02 - Śmiecie? pomocniczy</li> </ul>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterowanie głoskami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-DP Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR z serii AcuSense</li> <li>• Inteligentna Analiza Obrazu : wargan/vis, przekroczenie linii, technologia Deep Learning</li> <li>• inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.15 kg
Wymiary:	315 x 248 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	HiVision
SAP Code:	300226826