Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ids-7204huhi-m1-s-p-24995.html



# Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy iDS-7204HUHI-M1/S/

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 388,67 zł** |
| Cena netto | **1 129,00 zł** |
| Numer katalogowy | **27671** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HUHI-M1/S/A(C)/4A+4/1ALM z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wej?cia wideo: | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Wyj?cia wideo: | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA<br>1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
| Wej?cia audio: | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer |
| Wyj?cia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ |
| Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu: | • HD-TVI :<br>8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH ,<br>8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH ,<br>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br>3 Mpx - 1920 x 1536 ,<br>1080p - 1920 x 1080 ,<br>720p - 1280 x 720 ,<br>• AHD :<br>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br>1080p - 1920 x 1080 ,<br>720p - 1280 x 720 , |

| | |
|---|---|
| | • HD-CVI :<br>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br>1080p - 1920 x 1080 ,<br>720p - 1280 x 720 ,<br>• PAL :<br>960H - 960 x 576 ,<br>• IP :<br>max. 8 Mpx - 3840 x 2160 |
| Regulacja pr?dko?ci zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br>8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s<br>8M-N @ 1 ... 15 kl/s<br>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s<br>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br>3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s<br>1080p @ 1 ... 25 kl/s<br>720p @ 1 ... 25 kl/s<br>960H @ 1 ... 25 kl/s<br>do przydzia?u na ka?dy kana? |
| Tryby pracy: | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP |
| Tryby nagrywania: | R?czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obs?ugiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
| Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach: | Archiwizacja na nap?d USB (pendrive, dysk zewn?trzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?: | Wyszukiwanie nagra? na linii czasu lub na li?cie plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.<br>Odtwarzanie jednocze?nie maks. 4 kamer |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX |
| Przep?ywno?? (bitrate): | 32 ... 10240 kbit/s |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przegl?darka IE: podgl?d live, odtwarzanie i archiwizowanie nagra?, cz??ciowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| Protoko?y sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
| Dost?p z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domy?lny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |

| | |
|---|---|
| Domy?lny login / has?o administratora: | admin / -<br>Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dost?pu przez www: | 80 |
| Porty dost?pu przez aplikacj? na PC: | 554 RTSP, 8000 |
| Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | • rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u01/ - Strumie? g?ówny<br>• rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u02/ - Strumie? pomocniczy |
| Wej?cia / wyj?cia alarmowe: | 4 / 1 |
| Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ: | • Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision<br>• RS-485 - PELCO-D/P |
| Detekcja ruchu: | Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Obs?uga mysz?: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Wybrane funkcje: | • DVR z serii AcuSense<br>• |

| | |
|---|---|
| | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, technologia Deep Learning<br>• inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów)<br>• Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 1.19 kg |
| Wymiary: | 315 x 250 x 45 mm |
| Obs?ugiwane j?zyki: | polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, w?oski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 300226972 |