

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ids-7204huhi-m1-s-p-24995.html>



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy IDS-7204HUHI-M1/S/

Cena brutto	1 388,67 zł
Cena netto	1 129,00 zł
Numer katalogowy	27671
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HUHI-M1/S/A(C)/4A+4/1ALM z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wjty/wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wjty/wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wjty/audio:	4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Wjty/audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Rozdzielczo/w zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx - 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH . 8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH . 5 Mpx - 2560 x 1440 . 3.7 Mpx - 2560 x 1440 . 3 Mpx - 1920 x 1536 . 1080p - 1920 x 1080 . 720p - 1280 x 720 . • AHD : 5 Mpx - 2560 x 1440 . 3.7 Mpx - 2560 x 1440 . 1080p - 1920 x 1080 . 720p - 1280 x 720 .

	<ul style="list-style-type: none"> • • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 . • • PAL : 960H - 960 x 576 . • • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kls 8 Mpx @ 1 ... 8 kls 8M.N @ 1 ... 15 kls 5 Mpx @ 1 ... 12 kls 4 Mpx @ 1 ... 15 kls 3 Mpx @ 1 ... 15 kls 1080p @ 1 ... 25 kls 720p @ 1 ... 25 kls 960H @ 1 ... 25 kls do przyspieszenia na każdy kanał?
Tyby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tyby nagrywania:	Różny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyciągnięcie i odtwarzanie nagrażeń:	Wyciągnięcie nagrażeń na limit czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszenie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie pojedynczo/maks. 4 kamery
Interfejsy sieciowe:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE; podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrażeń, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hk-Connect, DNS, DDNS, NTP, SAMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja VMS-4500 lub Hk-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja VMS-4500 lub Hk-Connect
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora:	admin / . Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • http://ip/yt/okownik/has/00192.168.1.64-554-Streaming/Channels/oknana/001 - Strumień główny • http://ip/yt/okownik/has/00192.168.1.64-554-Streaming/Channels/oknana/002 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Stworzenie głowicami obrotowymi PTZ:	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P
Deskacja ruchu:	Podział ekranu na strefy - 22 x 18 pól detekcji
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszy:	
Port IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense •

	<p>Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wargni'cie, technologia Deep Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>inteligentna detekcja ruchu (z rozro'nieniem ludzi oraz pojazdów)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Filtrowanie fa'szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</p>
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.19 kg
Wymiary:	315 x 250 x 45 mm
Obs'ugiwane j'zyki:	polski, angielski, bu'garski, chorwacki, czeski, du'zki, esto'zki, grecki, hiszpa'zki, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu'zki, serbski, s'lowacki, s'lowe'zki, szwedzki, turecki, w'gierski, w'zski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300226972