Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 21:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7108hghi-sh-p-9012.html



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7108HGHI-SH

Cena brutto	**965,55 zł**
Cena netto	**785,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09531**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna Turbo HD DS-7108HGHI-SH	
Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer HD-TVI/analogowych	8 kanałów BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Ilość obsługiwanych kamer IP	1 kanał 1080p
Kompresja audio	G.711u
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjścia video/audio	
Wyjście HDMI/VGA	1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz
Rozdzielczość nagrywania	Main stream: 1080P / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF; Sub-stream: WD1 / 4CIF / CIF / QCIF / QVGA
Prędkość nagrywania	1920×1080P: 12fps/ch, 1280×720P: 25fps/ch
Video Bit Rate	32 Kbps-6 Mbps
Wyjście audio	1-ch RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)
Audio Bit Rate	64kbps
Rozdzielczość odtwarzania	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Sieć	
Ilość zdalnych połączeń	128
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Dysk twardy	
SATA	1 slot SATA z miejscem na 1 dysk twardy
Obsługiwana pojemność	Do 6TB dla każdego dysku
Interfejs zewnętrzny	
Sieciowy	1 x RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
USB	2 x USB 2.0
Interfejs szeregowy	1; standard RS-485, half-duplex
Wejście/wyjście alarmowe	n/d
Informacje ogólne	
Zasilanie	12VDC
Pobór prądu (bez HDD i PoE)	≤ 15W
Temperatura pracy	-10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF)
Wilgotność	10 % ~ 90 %
Typ obudowy	mini 1U
Wymiary	285 × 210 × 45 mm
Waga (bez HDD)	≤ 1.0 Kg