

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208hgghi-f1-p-14406.html>



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HGHI-F1

Cena brutto	790,90 zł
Cena netto	643,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15640
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7208HGHI-F1** jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zapis obrazu z kamer analogowych w standardach **HD-TVI, AHD** lub **CVBS** oraz dodatkowo z dwóch kamer **IP**. Prędkość rejestracji nagrań zależy od wielu czynników, między innymi od wybranej technologii oraz rozdzielczości kamer. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość kamer Turbo HD (HDTV) na wszystkich kanałach rejestratora to **1080p**. Do rejestratora można zamontować **jeden dysk HDD** (SATA) o pojemności **do 6TB**. Ponadto, został wyposażony w dwa wyjścia wideo FullHD: HDMI oraz VGA.

Rozdzielczość nagrań (prędkość w kl/s) dla głównego strumienia:

- wariant I wyłączony tryb **1080p Lite**::
 - 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1~25 kl/s**), **real-time**
 - dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
- wariant II, włączony tryb **1080p Lite**:
 - **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1~25 kl/s**), **real-time**
 - dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 1 wejście, 1 wyjście
- dwa porty USB 2.0
- port RJ-45 10/100M

Parametry techniczne rejestratora DS-7208HGHI-F1 HIKVISION:

DS-7208HGHI-F1	
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTV : 1080p 720p AHD: 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	1 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI 1x VGA
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz HDMI: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF



- dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Główny strumień - II wariant, włączony tryb *1080p Lite*:

- **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1-25 k/s**)
- dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Extra strumień:

- 4CIF / 2CIF (**1-6 k/s**)
- CIF / QVGA / QCIF (**1-25 k/s**)

Wydzielone nagrywanie

Dual-stream

Typ strumienia

Odtwarzanie synchroniczne

Silny strumień kompresji bitrate 64kbps

Obsługuje

- 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1-25 k/s**)

Video, Video i Audio

8 kanałów