Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208hghi-f1-p-14406.html



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HGHI-F1

Cena brutto	**790,90 zł**
Cena netto	**643,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15640**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7208HGHI-F1** jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zapis obrazu z kamer analogowych w standardach **HD-TVI, AHD** lub **CVBS** oraz dodatkowo z dwóch kamer **IP**. Prędkość rejestracji nagrań zależy od wielu czynników, między innymi od wybranej technologii oraz rozdzielczości kamer. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość kamer Turbo HD (HDTVI) na wszystkich kanałach rejestratora to**1080p**. Do rejestratora można zamontować **jeden dysk HDD** (SATA) o pojemności **do 6TB**. Ponadto, został wyposażony w dwa wyjścia wideo FullHD: HDMI oraz VGA.

Rozdzielczość nagrań (prędkość w kl/s) dla głównego strumienia:

- wariant I wyłączony tryb *1080p Lite*::
  - 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s), real-time**
  - dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
- wariant II, włączony tryb *1080p Lite*:
  - **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s), real-time**
  - dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 1 wejście, 1 wyjście
- dwa porty USB 2.0
- port RJ-45 10/100M

Parametry techniczne rejestratora DS-7208HGHI-F1 HIKVISION:

	DS-7208HGHI-F1
	Wejścia video / audio
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	**HDTVI:** 1080p 720p AHD: 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	1 (RCA)
	Wyjścia video / audio
Wyjścia video	1x HDMI 1x VGA
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz HDMI: 1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF



- dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Główny strumień - II wariant, włączony tryb *1080p Lite*:

- **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)**
- dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Extra strumień:

- 4CIF / 2CIF **(1~6 kl/s)**
- CIF / QVGA / QCIF **(1~25 kl/s)**

Rozdzielczość nagrywania	Główny strumień I wariant
Wyjście audio	5 (IP/2 kanały, 1 kanał), bitrate 64kbps
Dual-stream	Obsługuje
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów

- 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)**