

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208hthi-k2-p-20047.html>

Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HTHI-K2



Cena brutto	3 403,41 zł
Cena netto	2 767,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22019

Opis produktu

Rejestrator Hikvision DS-7208HTHI-K2 jest 8-kanałowym rejestratorem wideo pracującym w standardzie 4in1, tzn. obsługuje formaty obrazu: Turbo HD - HD-TVI, HD-CVI i AHD i starszy CVBS. Posiada 8 wejścia wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 8Mpix HD-TVI. Rejestrator DS-7208HTHI-K2 ma także możliwość obsługi 2 kamer IP (6Mpix). Dzięki wsparciu Onvif rejestrator pozwala na podłączenie kamer IP innego producenta niż Hikvision.

Systemy Telewizji Dozorowej budowane w oparciu o technologię analogową HD, cechuje wysoka rozdzielczość obrazu dochodząca nawet do 8Mpix, brak opóźnień wyświetlania obrazu, czy efektu jego kompresji, uciążliwych w technologii IP. Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania standardowego kabla koncentrycznego lub typowej skrętki komputerowej UTP, dzięki czemu, starsze systemy analogowe, można rozbudować do najnowszego standardu HD.

Wysokiej klasy okablowanie i jego profesjonalny montaż, pozwalają przesyłać sygnał dochodzący nawet do 450m. Dla wysokiej jakości kabla symetrycznego typu skrętka UTP oraz dedykowanych konwerterów, jest możliwe osiągnięcie transmisji na dystansie do 200/250m.

Wysoka jakość zapisu

Rejestrator DS-7208HTHI-K2 może nagrywać obraz w rozdzielczości maks. 8Mpix / 12kl/sek, a dla rozdzielczości 1080p / 25kl/sek. Obraz pozyskany w takiej rozdzielczości ma wielokrotnie więcej szczegółów niż obraz z kamer analogowych SD/CVBS.

Kompresja H.265 / H.265+

Do tej pory stosowana kompresja H.264, przy kamerach megapikselowych nie sprawdza się już w zakresie ekonomiczności systemu. Zastawane w rejestratorach i kamerach, mocniejsze procesory pozwoliły na implementację wyższej generacji kompresji obrazu. Nowa kompresja obrazu H.265 / H.265+ zapewnia podtrzymanie wysokiej jakości obrazu, przy jednocześnie większej oszczędności przestrzeni dyskowej HDD i pasma sieciowego.

Funkcjonalność rejestratora

Zaawansowane oprogramowanie i wydajny procesor rejestratora DS-7208HTHI-K2 pozwala stworzyć harmonogramy zapisu w różnych wariantach. Podział tygodniowy z dokładnością do minut, daje możliwość pracy w dokładnym zakresie czasowy, co do nagrywania ciągłego, alarmowego, z wideodetekcji, jak i zaawansowanej analizy obrazu VCA. Możliwe jest także buforowanie obrazu przed wykryciem zdarzenia (prealarm). Zdalna obsługa urządzenia poprzez sieć, w zakresie wyszukiwania, odtwarzania i pobierania nagrań (oznaczania wraz z opcją blokowania i odblokowywania plików przed wykasowaniem), pozwala na wygodną obsługę urządzenia, z każdego miejsca na świecie.

Ponadto funkcja Inteligentnego wyszukiwania, umożliwi wyszukiwanie zdarzeń po określonej detekcji ruchu, przekroczenia linii, czy wykrycia wtargnięcia do określonego obszaru (analiza obrazu VCA oraz SmartSearch)

Sterowanie PTZ i menu ekranowym OSD kamer HD-TVI po wizji

Obecna technologia HD-TVI pozwala na przesyłanie do kamer danych telemetrycznych (dane sterujące) po kablu wizyjnym. Dzięki czemu bez żadnej dodatkowej infrastruktury, możliwe jest sterowanie kamerami analogowymi: obrotowymi PTZ (obrót



w lewo, prawo, góra, dół, zbliżanie, oddalanie, funkcje specjalne), konfiguracja kamer analogowych stałopozycyjnych poprzez menu ekranowe OSD, czy chociażby sterowanie obiektywem typu Moto-Zoom.

Wsparcie dla kamer IP, w tym także protokołu OnVif

Rejestrator DS-7208HHTHI-K2 dodatkowo może obsługiwać 2 kamery IP, o rozdzielczościach nawet 6Mpix (również w protokole OnVif). Tym samym staje się, hybrydowym urządzeniem nagrywającym łącznie aż 10 kamer CCTV. Pozwala to na rozbudowę systemu o dodatkowe funkcjonalności, jakie są unikalne dla kamer IP, bez zbędnego zwiększenia kosztów.

Współpraca z innymi systemami bezpieczeństwa

Dzięki dostępnym wejściom i wyjściom alarmowym, rejestrator DS-7208HHTHI-K2 może wywołać zaprogramowaną w rejestratorze koninkcję zachowań. Zdarzenie w samym rejestratorze może wyemitować sygnał na wyjściu alarmowym i aktywować podłączone urządzenie, sygnalizator czy też centralę alarmową

Zdalny dostęp do obrazu

Rejestrator DS-7208HHTHI-K2 ma sieciowy dostęp do podglądu na żywo, odtwarzania, archiwizacji, konfiguracji jak też i konserwacji, dają jeszcze większy zakres możliwości adaptacji systemu do współczesnych oczekiwań klientów, często przebywających w oddalonych i ciągle zmieniających się lokalizacjach na całym świecie.

Port połączeniowy RJ-45 pozwala podłączyć urządzenie do sieci TCP/IP, PPPoE (wer. IPv4 & IPv6) LAN i WAN(Internet), a korzystając z protokołów i usług sieciowych takie jak: DHCP, SNMP, FTP, SMTP, E-Mail, NTP, DNS, DDNS, UPnP, staje się wysoce funkcjonalnym urządzeniem.

Rozwiązanie bezproblemowego połączenia przez usługę >>>HIK-CONNECT<<<

HIK-CONNECT ułatwia zarządzanie kamerą bez dodatkowej konfiguracji na routerze. Dzięki HIK-CONNECT w rejestratorze DS-7208HHTHI-K2 masz możliwość zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami kamery na wyciągnięcie ręki. Serwis HIK-CONNECT jest przeznaczony do pracy jak i z DVR, NVR tak i kamerami IPC Hikvision. Dzięki błyskawicznej funkcją ostrzegania można odbierać natychmiastowe powiadomienia wykrywania ruchu przez co możemy podjąć niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego mienia lub bliskich.

Kluczowe cechy:

1. W czasie rzeczywistym podgląd na żywo.
2. Odtwarzanie nagranych filmów.
3. Alerty natychmiastowe.

- Wejścia kamerowe 8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/8Mpix)
- Obsługa do 8/16 kamer IP (po wyłączeniu kamer analogowych) - wymagany firmware od 3.5.37
- Nagrywanie maks. 25 kl./s na kanał 1080p
- Pojemność dysków HDD maks. 2x 8TB HDD
- Wyjścia monitorowe: HDMI (4K) / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS)
- Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA
- Porty alarmowe I/O: 8x We / 4x Wy
- Port telemetry RS-485: sterowanie kamerami PTZ
- Podgląd WWW
- Podgląd mobilny: Android, iOS

Producent	HIKVISION
Typ produktu	Rejestrator HD-TVI. do 8Mpix
Ilość kanałów	8x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS + 2x IPC
Kompresja wideo / audio	H264(H.264+)/ H.265(H.265+) / G.711
Prędkość zapisu (kl/sek) / rozdzielczość	6kl/8Mpix; 12kl/5Mpix, 25kl/1080p
Ilość dysków / pojemność TB	2/8
Ilość wyjść monitorowych BNC / HDMI / VGA	1 / 1(4K) / 1
Praca sieciowa / Oprogramowanie	1x RJ45 / WWW, iOS, Android, CMS, VCA
Ilość wejść / wyjść audio	1x wej. RCA/ 1x wyj. RCA / 1x HDMI
Ilość wejść / wyjść alarmowych	8/4
Funkcje PTZ	TAK
Napięcie zasilania (V)	12VDC
Pobór mocy (W)	60W
Obsługiwane klawiatury	Nie
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	45 x 315 x 242
Złącze RS485 (ilość)	1x (tylko PTZ)
Standard formatu HD	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Waga	3 kg