Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208huhi-f1s-p-14422.html



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HUHI-F1/S

Cena brutto	**1 617,45 zł**
Cena netto	**1 315,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15661**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S** jest urządzeniem mogącym zapisać obraz **z ośmiu kamer analogowych HD-TVI 5.0 Mpx** oraz **dwóch kamer IP** o rozdzielczości do 4.0 MPx. Produkt został wyposażony w dwa wyjścia video **FullHD (1080p) HDMI i VGA**, oraz jedno wyjście analogowe BNC. Do rejestratora można zmontować maksymalnie **jeden dyski HDD** (SATA) o pojemności **do 6TB**.

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 4 wejścia, 1 wyjście
- dwa porty USB: 1x 2.0 (z tyłu) oraz 1x 3.0 (z przodu)
- port RS-485 do sterowania kamerami PTZ
- port RJ-45 10/100/1000M

Rejestratory serii DS-7200**HUHI**-F1/S umożliwiają rejestrację obrazu z kamer **Turbo HD**:

- w rozdzielczości **5.0 MPx** z prędkością **do 10 kl/s na kanał**
- w rozdzielczosci **3.0 oraz 4.0 MPx** z prędkością **do 15 kl/s na kanał**
- w rozdzielczości **1080p** z prędkością **do 25 kl/s na kanał**

Parametry techniczne rejestratora DS-7208HUHI-F1/S HIKVISION:

Model	DS-7208HUHI-F1/S
	Wejścia video / audio
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	**HDTVI: 5.0 MPx**, 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p
	AHD: 1080p, 720p
	CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
	Wyjścia video / audio
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
	HDMI: 1920x1080/60 Hz,1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF





	• **1080p** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF **(1~25 kl/s)** • 2 kanały **IP 4.0MPx**: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps Extra strumień: • WD1 / 4CIF (1~12 kl/s) • CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)
Rozdzielczość kodowania	Główny strumień: • **5.0 MPx (1~10 kl/s)** • **4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s)**
Wyjście audio	1 (RCA, liniowe, 1KOhm)
	bitrate 64 Kbps
Dual-stream	obsługuje
Typ strumienia	Video, Video i Audio
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
	Zarządzanie siecią
Zdalne połączenia	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
	Dysk HDD
Interfejs	SATA
Max. ilość dysków	1
Pojemność	do 6TB
	Porty
Sieć	1x RJ-45 10/100/1000M
Port szeregowy	1x RS-485, half-duplex
Porty USB	1x USB 2.0
	1x USB 3.0
Wejścia / Wyjścia alarmowe	8 / 4
	Ogólne
Napięcie zasilania (V DC)	12
Pobór mocy (W)	około 20 (bez dysków twardych)
Temperatura pracy (ºC)	-10 ~ +55
Wilgotność pracy (%)	10 ~ 90
Wymiary (WxDxH) (mm)	315 x 242 x 45
Waga (kg)	około 2