Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208huhi-f2n-p-12223.html



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HUHI-F2/N

Cena brutto	**1 805,64 zł**
Cena netto	**1 468,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13103**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTVI, AHD, IP obsługujący maks. 8 kamer HDTVI z maksymalną rozdzielczością 3MP. Rejestrator obsługuje również kamery AHD 720p oraz 2 kamery IP z maksymalną rozdzielczością 4MP. Posiada miejsce na 2 dyski twarde o maksymalnej pojemności 6TB każdy. W rejestratorze każde 2 sąsiednie wejścia (1,2), (3,4), (5,6) itd. są zgrupowane sprzętowo dlatego muszą obsługiwać ten sam standard kamer.

Cechy produktu:

- Kompresja wizji: H.264+ / H.264
- Wejścia wideo HDTVI / Analog: 8
- Liczba kamer IP: 2
- Wejścia fonii: 4
- HDD: 2 x SATA
- Wejścia alarmowe: 8
- Wyjścia alarmowe: 4

Dane techniczne:

Kompresja wizji	H.264+ / H.264
Wejścia wideo HDTVI / Analog	8
Obsługiwane standardy	HDTVI: 3MP, 1080p, 720p , AHD: 720p, CVBS
Liczba kamer IP	2
Rozdzielczość dla kamer IP	4 MP
Kompresja audio	G.711u
Wejścia fonii	4
Dwukierunkowy tor audio	1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjście HDMI / VGA	4K, 2K, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Wyjścia monitorowe	CVBS 1 x BNC PAL/NTSC
Rozdzielczość rejestracji	3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF (3MP@15 fps)
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA
Prędkość dla strumienia pomocniczego	1/16..25 kl./s
Przepływność wideo	32 Kbps..10Mbps

Wyjście fonii	1 x RCA (liniowe, 1KΩ)
Przepływność audio	64 Kbps
Rejestracja audio	Tak
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	8
Rozdzielczość odtwarzania	8MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, SSNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
HDD	2 x SATA
Pojemność	maks. 6 TB
Interfejs sieciowy	1 x 10M/100M/1000M
Interfejs szeregowy	1 x RS-485 half duplex
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	4
USB	1 x USB 2,0; 1 x USB 3,0
Zasilanie	12V DC zasilacz w komplecie
Pobór mocy	20
Temperatura pracy	10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %
Wymiary	380 x 320 x 48 mm
Waga	2 kg