Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ids-7208huhi-k1-4s-p-18617.html



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy iDS-7208HUHI-K1/4S

Cena brutto	**2 211,54 zł**
Cena netto	**1 798,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20422**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HUHI-K1/4S z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• HD-TVI : 8.0 Mpx - 3840 x 2160 5.0 Mpx - 2592 x 1944 4.0 Mpx - 2560 x 1440 3.0 Mpx - 1920 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , • AHD : 5.0 Mpx - 2592 x 1944 4.0 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 4.0 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720

	• CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8.0 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	Firmware V4.1.10 build 180625 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Przepływność (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500
Domyślny adres IP:	DHCP / Konfigurowalny przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• rtsp://użytkownik:hasło@adres_IP:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny • rtsp://użytkownik:hasło@adres_IP:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision

Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	• DVR z serii AcuSense • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) • Inteligentna Analiza Obrazu : technologia Deep Learning
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	TAK
Pilot IR w zestawie:	NIE
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.3 kg
Wymiary:	315 x 250 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	HIKVISION