Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ids-7208huhi-m2-s-p-23862.html



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy iDS-7208HUHI-M2/S/

Cena brutto	**2 504,28 zł**
Cena netto	**2 036,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26346**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HUHI-M2/S/A z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wej?cia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wej?cia audio:	4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu:	• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,

	• AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja pr?dko?ci zapisu:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 0 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydzia?u na ka?dy kana?
Tryby pracy:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	R?czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obs?ugiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? na linii czasu lub na li?cie plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocze?nie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przegl?darka IE: podgl?d live, odtwarzanie i archiwizowanie nagra?, cz??ciowa konfiguracja parametrów rejestratora

Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	554 RTSP, 8000
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u01/ - Strumie? g?ówny • rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u02/ - Strumie? pomocniczy
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	8 / 4
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	• Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	• 1 x USB 2.0

	• 1 x USB 3.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	• DVR z serii AcuSense • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, technologia Deep Learning • inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.84 kg
Wymiary:	380 x 328 x 48 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300224955