

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-adsl-wifi-tp-link-td-w8960n-300mbs-p-2007.html>



Router ADSL WiFi TP-Link TD-W8960N 300MBs

Cena brutto	277,17 zł
Cena netto	225,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02008

Opis produktu

Zastosowanie produktu

Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ TD-W8960N (standard N, 300Mb/s) to wydajne urządzenie w pełni zgodne ze standardem ADSL2+. Stanowi niezawodne i oszczędne rozwiązanie do zastosowań domowych i w małych przedsiębiorstwach. Urządzenie łączy w sobie funkcje szybkiego modemu DSL, 4 portowego routera NAT 10/100Mb/s oraz bezprzewodowego punktu dostępowego działającego w standardzie N. Urządzenie TD-W8960N pozwala w prosty sposób utworzyć szybką i zabezpieczoną sieć bezprzewodową oraz współdzielić przez kilku użytkowników dane (pliki tekstowe, muzyczne, graficzne) oraz drukarki.

Kompleksowe rozwiązanie

Jako urządzenie 3 w 1, TD-W8960N łączy w sobie funkcje szybkiego modemu DSL, 4 portowego routera NAT 10/100Mb/s oraz bezprzewodowego punktu dostępowego działającego w standardzie N. Wykorzystując linię telefoniczną pozwala tworzyć szybkie internetowe połączenia ADSL2+. Skonfigurowane urządzenie wykorzystuje swoje funkcje do współdzielenia danych w sieci, korzystania z Internetu, transmisji HD video oraz VoIP. Pozwala zaoszczędzić pieniądze wydane na zakup kilku urządzeń sieciowych, czas potrzebny do ich skonfigurowania oraz przestrzeń potrzebną na ich umieszczenie.

IPSec VPN

Dzięki funkcjonalności IPSec VPN (site-to-site), urządzenie TD-W8960N to nie tylko bezprzewodowy router/modem ADSL. Urządzenie pełni także funkcje bramy VPN wspierającej jednocześnie do 10 tuneli IPSec VPN. VPN, czyli wirtualna sieć prywatna to technologia pozwalająca na stworzenie tuneli (szyfrowanych połączeń) pomiędzy komputerem użytkownika a firmową siecią. W odróżnieniu od dedykowanych, rzeczywistych połączeń, takich jak np. linie dzierżawione, tunele VPN stanowią połączenia wirtualne. Urządzenie TD-W8960N pozwala więc zabezpieczyć dostęp do danych oraz ich wymianę pomiędzy domem a siedzibą firmy, lub pomiędzy jej oddziałami.

Uniwersalny port LAN/WAN

Router TD-W8960N pozwala na nawiązanie połączenia z Internetem poprzez port ADSL lub poprzez port Ethernet WAN (EWAN), umożliwiając użytkownikom korzystanie z różnorodnych łącz internetowych, takich jak łącza ADSL, modem kablowy lub modem światłowodowy. Ułatwia to użytkownikom zmianę używanego typu łącza internetowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Dostęp do szybkiego połączenia internetowego

W odróżnieniu od połączeń dial-up, dostęp do Internetu poprzez łącze DSL nie powoduje opóźnień w transmisji. Modem TD-W8960N wspiera najnowsze standardy ADSL zapewniając większą wydajność transmisji (pobieranie danych z prędkością 24Mb/s) i zasięg od dostawcy usług internetowych (ISP). Wspiera ponadto protokół TR-069, dzięki czemu można dokonywać automatycznych aktualizacji firmwaru lub konfigurować inne ustawienia routera udostępnione przez ISP.

Niezawodna transmisja bezprzewodowa

TD-W8960N to szybkie urządzenie bezprzewodowe działające w oparciu o standard IEEE 802.11n z prędkością przesyłu danych do 300Mb/s. Wykorzystanie dwóch dołączalnych, dookólnych anten działających w oparciu o technologię MIMO



zapewnia większą wydajność transferu bezprzewodowego, szybkość przesyłu danych, stabilność połączenia i pokrycie sygnałem danego obszaru. Szybkie połączenie DSL pozwala na 15 krotnie szybsze i o 5 krotnie większym zasięgu w porównaniu do produktów standardu 11g bezprzewodowe współdzielenie zasobów sieciowych (zdjęć, plików muzycznych). Obsługuje również strumieniowe transmisje wideo w jakości HD, wymagające dużego pasma i niedostępne w przypadku produktów działających w standardzie 11g. Dostęp do danych jest możliwy z jakiegokolwiek miejsca w domu, a nawet z podwórza.

Prosta instalacja

Na dołączonej płycie CD zamieszczone jest obsługujące wiele języków oprogramowanie Easy Setup Assistant. Użytkownik może w wybranym języku dokonać kompletnej konfiguracji połączenia internetowego oraz ustawień sieci bezprzewodowej. Nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą w prosty sposób dokonać pełnej konfiguracji urządzenia. Wystarczy włożyć do napędu dołączoną do produktu płytę CD.

Funkcja IP QoS - skuteczna kontrola wykorzystania pasma

Funkcja IP QoS umożliwia administratorom sieci przydzielenie określonej części dostępnego pasma każdemu z urządzeń podłączonych w sieci lokalnej na podstawie adresów IP. Dzięki temu można zapewnić urządzeniom spełniającym najważniejsze funkcje możliwość korzystania z większej przepustowości łącza i zapobiec nadmiernemu wykorzystaniu pasma przez pozostałe urządzenia w sieci.

Nawiązywanie bezpiecznych połączeń z użyciem przycisku WPS

Aby automatycznie zestawić połączenie zabezpieczone szyfrowaniem WPA wystarczy najpierw nacisnąć przycisk "WPS" na urządzeniu TD-W8960N, a następnie wprowadzić kod PIN routera lub nacisnąć przycisk "WPS" na urządzeniu łączącym się do sieci. Rozwiązanie to jest nie tylko szybsze, w porównaniu z tradycyjną konfiguracją, ale również dużo wygodniejsze (nie trzeba pamiętać żadnego hasła).