Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-vpn-rg-eg105g-p-v2-5xge-4xpoe-p-27330.html



Router VPN RG-EG105G-P-V2 5xGE 4xPoE

Cena brutto	**790,15 zł**
Cena netto	**642,40 zł**
Numer katalogowy	**30349**
Kod producenta	**RG-EG105G-P-V2**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Gigabitowy router VPN RG-EG105G-P-V2 obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji. Działanie zintegrowane z platformą Ruijie Cloud umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury i aplikacji Ruijie Reyee.

2 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych.

SPECYFIKACJA

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Porty LAN:	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN:	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Status, Link/Act
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Port USB:	

Aktualizacja firmware:	
Zasilanie PoE:	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)
Zabezpieczenia:	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania:	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Wybrane cechy:	• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.

	• Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie:	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	207 x 109 x 28 mm

Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE