Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-vpn-wi-fi-5-rg-eg105gwt-2-4-5ghz-mesh-p-27343.html



Router VPN Wi-Fi 5 RG-EG105GW(T) 2,4/5GHz Mesh

Cena brutto	**773,92 zł**
Cena netto	**629,20 zł**
Numer katalogowy	**30363**
Kod producenta	**RG-EG105GW(T)**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Gigabitowy router VPN RG-EG105GW(T) obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji. Działanie zintegrowane z platformą Ruijie Cloud umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury i aplikacji Ruijie Reyee.

4 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
Porty LAN:	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)

Interfejs WAN:	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Status, Link/Act, Mesh
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Port USB:	
Aktualizacja firmware:	
Zasilanie PoE:	
Zabezpieczenia:	• Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)

Interfejs do zarządzania:	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Wybrane cechy:	• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma •

	NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	119 x 119 x 29 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE