Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 20:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/router-vpn-wi-fi-6-rg-eg105gw-x-2-4-5ghz-mesh-p-27344.html



Router VPN Wi-Fi 6 RG-EG105GW-X 2,4/5GHz Mesh

Cena brutto	**1 223,11 zł**
Cena netto	**994,40 zł**
Numer katalogowy	**30365**
Kod producenta	**RG-EG105GW-X**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Gigabitowy router VPN RG-EG105GW-X obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji. Działanie zintegrowane z platformą Ruijie Cloud umożliwia centralne zarządzanie z poziomu chmury i aplikacji Ruijie Reyee.

4 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MIMO - wbudowane • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
Prędkość transmisji:	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz
Porty LAN:	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) •

	3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN:	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Status, Link/Act, Mesh
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Port USB:	
Aktualizacja firmware:	
Zasilanie PoE:	
Zabezpieczenia:	• Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)

Interfejs do zarządzania:	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Wybrane cechy:	• Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma •

	NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	≤ 20 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	1.1 kg
Wymiary:	315 x 188 x 188 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE