

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-wi-fi-5-rg-ew1200-2-4-5ghz-p-27335.html>



Router Wi-Fi 5 RG-EW1200 2,4/5GHz

Cena brutto	185,09 zł
Cena netto	150,48 zł
Numer katalogowy	30354
Kod producenta	RG-EW1200
Producent	Brak

Opis produktu

Router RG-EW1200 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna - Zintegrowana : <ul style="list-style-type: none"> • 5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink

Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8.2 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • Access Point • QoS

	<ul style="list-style-type: none"> • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Przekierowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • ukrycie SSID • Zgodność z IPv6
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	182 x 120 x 32 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE