

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-wi-fi-5-rg-ew1300g-2-4-5ghz-p-27337.html>



Router Wi-Fi 5 RG-EW1300G 2,4/5GHz

Cena brutto	271,68 zł
Cena netto	220,88 zł
Numer katalogowy	30356
Kod producenta	RG-EW1300G
Producent	Brak

Opis produktu

Router RG-EW1300G rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	<p>5 x Antena dookólna - Zintegrowana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 4.5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	400 Mb/s + 867 Mb/s
	<ul style="list-style-type: none"> •

Porty LAN:	<p>3 x 10/100/1000 Mbps LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>1 x 10/100/1000 Mbps Uplink</p>
Kontrolki LED:	Status, Mesh
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router
Moc nadajnika:	<ul style="list-style-type: none"> • max. 20 dBm @ 2.4 GHz • max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 12 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci •

	<p>Routing statyczny / dynamiczny</p> <ul style="list-style-type: none">• Wbudowany 3-portowy switch• Access Point• QoS• Zdalne zarządzanie• DMZ• UPnP• Przekierowanie portów• kontrola rodzicielska• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości• lista klientów DHCP• ukrycie SSID• Zgodność z IPv6
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C



Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	230 x 130 x 30 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE