

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-wi-fi-6-rg-ew1800gpro-2-4-5ghz-mesh-p-27338.html>



Router Wi-Fi 6 RG-EW1800GXPRO 2,4/5GHz Mesh

Cena brutto	506,56 zł
Cena netto	411,84 zł
Numer katalogowy	30358
Kod producenta	RG-EW1800GXPRO
Producent	Brak

Opis produktu

Router RG-EW1800GXPRO rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna - Zintegrowana : <ul style="list-style-type: none"> • 6 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	574 Mb/s + 1201 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink

Kontrolki LED:	Status, Mesh
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Access Point •

	<p>QoS</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Zdalne zarządzanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>DMZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>UPnP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Przekierowanie portów</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>kontrola rodzicielska</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>lista klientów DHCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>ukrycie SSID</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Zgodność z IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>PPTP VPN Server / Client</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	203 x 180 x 178 mm



Producent / Marka:

RUIJIE / REYEE